



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

certificat de produit

TIP-OIL HLPD 10 0002-000246

Description de la

TIPP-OIL HLPD 10 est une huile hydraulique détergente et a donc un grand effet mouillant et nettoyant. HLPD 10 est conçu à base d'huiles de base sélectionnées avec des additifs pour prévenir la corrosion, l'usure et le frottement. HLPD 10 contient également des agents dispersants et détergents qui assurent un système hydraulique propre à tout moment. Ces additifs dissolvent les impuretés, les maintiennent en suspension et permettent ainsi le nettoyage des circuits hydrauliques sales. Les éléments fonctionnels d'un système hydraulique restent ainsi exempts de dépôts et d'adhérences. Les quantités d'eau pénétrantes sont émulsionnées et un fonctionnement sans problème du système hydraulique est garanti.

Note d'application :

HLPD 10 est utilisé dans l'hydraulique, l'agriculture, les machines de construction, les cimenteries, les fonderies, les embrayages électriques à disques multiples, comme huile de test fonctionnel, comme huile de rodage pour agrégats et machines, dans les machines textiles et dans les machines-outils. HLPD 10 dépasse les exigences pour les huiles hydrauliques HLP selon DIN 51 524 partie 2 pour l'hydraulique.

Spécifications :

DIN 51 524, partie 2

Testé et éprouvé dans la pratique dans des unités avec des règlements de remplissage :

Daimler Chrysler DBL 6721



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailaddress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

Propriétés :

Haute résistance au vieillissement

Protection étendue contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse

Bonne capacité de séparation de l'air

Neutralité vis-à-vis des matériaux d'étanchéité

Très stable et excellent comportement en viscosité et en température

Propriétés détergentes et dispersantes exceptionnellement bonnes

Excellente protection contre la corrosion même en cas d'absorption d'humidité

Sans cendres ni zinc

Propriétés Données Essai unitaire selon

viscosité cinématique à 40°C 10 600 MM²/S DIN ISO 51562-2

Indice de viscosité 107 DIN ISO 2909

Couleur Jaune visuel

Densité à 15°C 841,0 KG/M³ DIN EN ISO 12185

Point d'écoulement -42 CELSIUS ASTM D 7346

Toutes les données fournies sont des valeurs approximatives et sont sujettes aux fluctuations habituelles de la production.

A notre connaissance, toutes les données correspondent à l'état actuel des connaissances et de notre développement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Toutes les références aux normes DIN ne servent qu'à la description du produit et ne constituent pas une garantie. En cas de problème, demandez un conseil technique. pas une garantie. En cas de problème, demandez un conseil technique.



IPT International Petroleum Trading LTD
Robert-Bosch-Strasse 12
25335 Elmshorn
Company registration number: HRB 13315 PI
Sales tax identification number: DE313987910
E-mailadress: contact@tippoil.com
Website: www.tippoil.com
Tel: +4923036728527

