

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

TIPP-OIL FS VLV 0W-30

Beschreibung

TIPP-OIL FS VLV 0W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch, exzellente Kaltstarteigenschaften. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmier-sicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt TIPP-OIL FS VLV 0W-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL FS VLV 0W-30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes Motorenöl, ein Spitzenprodukt für PKW - Benzin- und PKW-Dieselmotoren. Geeignet für Otto- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung als synthetisches Ganzjahresmotorenöl. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Füllvorschrift VCC 95200377.

Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

Empfehlung:

- VOLVO VCC 95200377
- Ford WSS-M2C920-A
- Renault RN0700/0710

Eigenschaften:

- Universeller Einsatz in allen modernen Otto- und Dieselmotoren
- Schnelle Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unter -30°C Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Sicherheit gegen Verschlämmungen, Verkokungen, Verlackungen und Korrosion auch bei ungünstigen Einsatzbedingungen
- Die Funktion der Hydrostößel ist bei allen Temperaturen gewährleistet
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an Ventilen
- Unveränderte Viskosität während des gesamten Ölwechselintervalls, hoher Viskositätsindex
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

TIPP-OIL
FS VLV 0W-30

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	53,0	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	10,0	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	181		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	848	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-39	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
02.08.2018 02:00:09