

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL Dexron III H Colorless

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274
Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275
E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Beschreibung

TIPP-OIL Dexron III H Colorless ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack Ölen und PAO mit speziellen Additiven und Inhibierungen. Dexron III H Colorless wurde speziell für die angegebenen Spezifikationen und Einsatzzwecke entwickelt. Erfüllt ein Maximum an Schmierung und Verschleißschutz. Dexron III H Colorless ist ein Universal ATF (Automatic Transmission Fluid) der neuesten Generation für alle Automatikgetriebe mit und ohne geregelte Wandlerüberbrückungskupplung (sog. GKÜB = Getriebe Kupplungs Überbrückung), für die Getriebeflüssigkeiten vom Typ Dexron III H vorgeschrieben sind.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL Dexron III H Colorless ist speziell geeignet für den Einsatz in Getrieben mit ATF Dexron III H Vorschrift. Es wird geraten mit Dexron III H Colorless zuvor zu spülen, ehe die Endbefüllung mit Dexron III H Colorless vorgenommen wird. Die Betriebsvorschriften der Kfz und Motorenhersteller sind zu beachten.

Empfehlung:

- Allison C4
- TES 389
- GM Dexron III H
- ATF T IV
- MAN 339 Typ Z 2
- MB 236.1, 236.6, 236.9, 236.10,
- VOITH H 55.6336.3x Extended Drain (G1363)
- VOLVO 1161521/1161511
- VOLVO Transmission Oil 97341
- ZF TE ML 04D, 05L, 14B, 16L, 17C

Eigenschaften:

- Zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosionen und Schaumbildung
- Hohen und sehr stabilen Viskositätsindex
- Problemfreiheit bei sehr tiefen Temperaturen
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht Eisen Metallen

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL Dexron III H Colorless

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 100°C	7,1	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	177		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	850	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-51	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

26.04.2022 02:00:00