

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL Truck Gear LongLife 75W-80

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Beschreibung

TIPP-OIL Truck Gear LongLife 75W-80 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Getriebes gewährleisten.

TIPP-OIL Truck Gear LongLife 75W-80 wurde speziell für die Anforderungen von Nutzfahrzeug-Schaltgetriebe entwickelt und ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL Truck Gear LongLife 75W-80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, insbesondere wenn Öle des Typs Volvo 97307 oder Volvo 97305 erforderlich sind (siehe Empfehlungen in den Herstelleranweisungen). Der Schaltkomfort wird deutlich gesteigert. Extreme Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis 500.000 km senken die Wartungskosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.

Spezifikationen:

- API GL-4
- MIL-L-2105

Empfehlung:

- MAN 341 Typ Z4
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
- MAN 341 Typ E3
- VOLVO 97305, VOLVO 97318
- DAF
- EATON (Extended drain) / IVECO / RENAULT
- MAN 341 Typ V-R

Eigenschaften:

- Hohe Additivreserven für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift
- Besten Verschleißschutz und besten Getriebewirkungsgrad
- Kraftstoffeinsparung auch im Kurzstrecken-Betrieb selbst bei niedrigen Außentemperaturen
- Einen stabilen Schmierfilm auch bei hohen Belastungen
- Einen außerordentlich guten Korrosionsschutz und gute Buntmetallverträglichkeit
- Eine hohe oxidative Beständigkeit verhindert Öleindickung und Ablagerungen
- Ein hervorragendes Schmutztragevermögen, auch nach sehr langen Ölwechselintervallen
- Äußerste Scherstabilität, auch nach sehr langen Einsatzfristen
- Sehr starken Schutz vor Rostbildung, Korrosion und Schaumbildung

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL
Truck Gear LongLife
75W-80

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 100°C	9,4	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	156		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	855	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-42	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

26.04.2022 02:00:00